

Abri à vélos



Structure : Poteaux en tube aluminium de Ø 76 mm.

Hauteur hors sol de 2713 mm.

Toiture : Cadre composé de 2 traverses en tube aluminium 40x60 mm fixées par des colliers sur les poteaux et de deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilé aluminium cintré.

Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide d'épaisseur 6 mm, traité anti-UV insérée dans les deux gouttières et entre les arceaux.

Livré sans bardages latéraux et sans bardages de fond.

Cadre réalisé en profilé aluminium.

Paroi en polycarbonate alvéolaire translucide de 10 mm d'épaisseur traité anti-UV.

Bardage latéral livré par paire. Se fixe sur les poteaux par des colliers.

Bardage de fond en 2 éléments avec poteau intermédiaire, à fixer sur les poteaux par des colliers.

Support cycles 6 places en acier galvanisé peint.

Matériel livré démonté avec instructions de montage et de scellement.



Abris avec supports cycles intégrés !



Peint sur apprêt suivant ces RAL :

RAL 5010	RAL 7044	RAL 3020
RAL 9010	RAL 8017	RAL 6005
RAL 9005	RAL 3004	Aspect corten

Votre abri sur mesure !

Augmentez la longueur de l'abri par multiple de 6 cycles

Réf.	Désignation	Dim. (Lxpxh) (mm)
97307	Abri 6 cycles, élément départ	2726x2253x2350
97308	Abri 6 cycles, élément suivant	2726x2253x2350
97309	Bardage latéral (2 éléments)	
97310	Bardage de fond (2 éléments)	
97311	Collier de fixation des bardages	

Livraison nous consulter

Abri vélos

Abri conçu pour les vélos ou les fumeurs.



Structure : Poteaux en acier 80x80 mm, montés sur platines, équipés d'un support en U pour recevoir la toiture.
Pieds réglables en hauteur.

Toiture : Composée de deux traverses en tube aluminium à fixer dans les supports en U des poteaux et d'une voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm traité anti-UV.

Finition laquée sur structure galvanisée (RAL au choix).

Fixation sur platines et chevilles à expansion (fournies).

Les côtés (en option) sont constitués d'un cadre en profilé aluminium et d'un vitrage en polycarbonate translucide de 10 mm d'épaisseur.

Matériel livré démonté sans support cycles.



Ref.	Désignation	Dim. (Lxhxp) (mm)
97300	Abri, élément départ sans bardage	2500x2635x2090
97301	Abri, élément suivant sans bardage	2500x2635x2090
97302	Bardage latéral (2 éléments)	959x1750
97303	Bardage de fond pour élément départ (2 éléments)	1150x1740
97314	Bardage de fond pour élément suivant (2 éléments)	1150x1740

Livraison nous consulter

Peint sur apprêt suivant ces RAL :

RAL 5010	RAL 3004	RAL 3020
RAL 9010	RAL 8017	RAL 6005
RAL 9005		

Retrouver tous nos supports cycles page 861



Abri vélos toiture plate

Abri simple et discret, il s'adaptera parfaitement à votre paysage urbain.



NEW

Ossature en tube d'acier galvanisé 50x50 mm.
 Couverture de l'abri en bac acier cadrée 4 côtés par cornières en aluminium.
 Habillage de l'abri en verre trempé "sécurité" clair, 4 mm d'épaisseur.
 Peinture polyester insensible aux U.V et thermodurcissable, coloris RAL au choix.
 Réglage des pieds en hauteur.
 Visserie d'assemblage anticorrosion.
 Kit d'ancrage pour fixation béton fourni.
 Pose et montage non compris : nous consulter pour connaître nos forfaits.
 Livré sans supports cycles.
 Capacité : Abri simple : 8 vélos ou 4 motos, abri double : 16 vélos ou 8 motos.



Réf.	Désignation	Dim. (lxpxh) (mm)
0001020	Abri 8 vélos toiture plate	4050x2500x1950
97522	Abri 16 vélos toiture plate	7400x2500x1950

Livraison, nous consulter.

Retrouver tous nos supports cycles page 861

Abri vélos toiture plate

L'abri cycles 5 places, une solution complète !



NEW

Structure en profilé tubulaire aluminium anodisé Ø 50 mm.
 Panneaux latéraux et toit polycarbonate alvéolaire traité anti UV épaisseur 10 mm.
 Livré non monté avec notice et raccords aluminium bloqués par vis inox.
 Installation : par scellement direct (visserie non fournie).
 Livré sans support cycles.
 Dim. (lxlxh) : 2576x1977x2150 mm.

Il est possible de raccorder un élément suivant de 5 places à l'abri initial. L'élément suivant est vendu sans bardages latéraux ou de fond.



Réf.	Désignation
0002061	Abri cycles en aluminium - 5 places
0002062	Abri cycles en aluminium - élément suivant
0002063	Bardages latéraux
0002064	Bardage de fond

Livraison, nous consulter.

Abri cycles et 2 roues

Design traditionnel, il s'adaptera parfaitement à votre environnement.



Structure en tube d'acier galvanisé 60x60 mm.

Habillage en verre trempée "securit", clair, 8 mm d'épaisseur.

Peinture thermodurcissable en polyester, insensible aux U.V, différents coloris aux choix.

Couverture en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, épaisseur 4 mm.

Pieds réglables en hauteur.

Visserie d'assemblage anticorrosion.

Kit d'ancrage pour fixation béton fourni.

Grande modularité (simple, double ou triple).

Pose et montage non compris nous consulter pour connaître nos forfaits.

Livré sans support cycles.



Réf.	Désignation	Dim. (Lxlxh) (mm)
0001021	Simple - 10 vélos	4120x2430x2100
97531	Double - 24 vélos	8120x2430x2100

Livraison, nous consulter.

Retrouver tous nos supports cycles page 861

Abri cycles et deux roues

Abri vélos contemporain bois et aluminium.



Ossature : poteaux en bois pin autoclave classe 4, 90x90 mm.

Couverture en polycarbonate alvéolaire anti-U.V, 10 mm d'épaisseur, pincée entre arceaux en profils aluminium.

Bardages en verre trempé "securit", clair, épaisseur 8 mm.

Visserie anticorrosion.

Pieds réglables en hauteur.

Capacité : 9 vélos ou 4 motos.

Livré non monté et sans support cycles (forfait montage nous consulter).



Réf.	Désignation	Dim. (Lxlxh) (mm)
0001019	Abri 9 vélos bois et aluminium	4500x2500x2000

Livraison, nous consulter.

Retrouver tous nos supports cycles page 861