

## Abris multifonctions

Abris multi-usages pour dissimuler des poubelles, ranger des vélos, stocker du matériel...  
Modèles adaptés à chaque situation et à chaque utilisation.

### Abri bois tressé

3 panneaux en pin traité autoclave tressé.  
4 poteaux en acier zingué  
Fixation sur platine (120x120 mm, 4 trous Ø 11 mm).  
Toiture plaque de polycarbonate gris épaisseur 6 mm.  
Prévoir plots ou dalle béton.  
Livré en kit, sans visserie de fixation au sol.



Réf.	Désignation	Dim. (Lxpxh)(mm)
97018	Abri bois tressé	1800x1800x2100

Livraison sous 10 jours



## Pensez aux supports de vélos !

### Abri tôle et bois

Armature galvanisée.  
Cotés en sapin traité autoclave classe IV, épaisseur 19 mm ou cotés en tôle galvanisée.  
Les bardages ne sont pas en contact avec le sol - Durée de vie augmentée.  
Toiture et fond d'abri en tôle galvanisée.  
Avancée de toiture de 600 mm.  
Poteaux en acier zingué, fixation sur platine (150x150 mm, 4 trous Ø 11 mm).  
Pieds réglables : max 150 mm  
Prévoir plots ou dalle béton.  
Livré en kit, sans visserie de fixation au sol.  
Pour 10 vélos ou 6 vélos + 3 motos.



Réf.	Désignation	Dim. (Lxpxh) (mm)
97019	Abri tôle-bois - Élément départ	4000x2250x2070
97020	Abri tôle-bois - Élément suivant	4000x2250x2070
0005432	Abri en tôle galvanisée	4000x2250x2070

Livraison sous 10 jours

## Abri 6 vélos

Toit en polycarbonate alvéolaire 6 mm, traité anti UV.  
 Abri modulable, élément pouvant être rajouté à l'infini par module de 2,20 m.  
 Le modèle départ est équipé de 2 flans latérales en tôle poudré vert polyester.  
 Tube galvanisé Ø 50 mm.  
 Installation rapide, 4 points de fixation de 16,5 mm (vis et chevilles non fournies).  
 Dim. (lxhxp) : 2200x2100x2200 mm.  
**Livré sans support cycles.**



**NEW**



Réf.	Désignation
<b>97040</b>	Élément départ
<b>97041</b>	Élément suivant

Livraison sous 10 jours

## Abri multifonctions

Toit et fond en polycarbonate alvéolaire transparent de 6 mm d'épaisseur. Bardage de fond en option.  
 Modulable avec élément suivant de 2,20 m.  
 Abri traité anti-UV permettant de conserver la couleur d'origine.  
 Tube galvanisé de 30 mm de diamètre.  
 Élément de départ livré avec 2 parois latérales (coloris vert), élément suivant livré avec une seule paroi.  
 Installation rapide par 4 points de fixation (vis et chevilles non fournies).  
 Dim. (lxhxp) : 2200x2050x2200 mm.  
**Livré sans support cycles.**



**NEW**



Réf.	Désignation
<b>97042</b>	Élément départ
<b>97043</b>	Élément suivant
<b>97045</b>	Bardage de fond

Livraison sous 10 jours

## Support 6 vélos

Grâce aux 2 niveaux, les vélos ne s'entrechoquent pas, et ne risquent pas d'être giffrés ou abimés !

Support vélos idéal pour les abris 97040 et 97042.  
 Dim. (lxhxp) : 1500x585x370 mm.

Réf.	Désignation
<b>0001764</b>	Support 6 cycles – 2 niveaux

Livraison sous 10 jours



**NEW**