

Abri couloir

Protection contre la pluie et le vent.



NEW

Structure : métal zingué ou piliers bois exotique garantis 20 ans et base piliers en acier.
Support de toiture et arche de toit en acier zingué.
Parois verticales transparentes en plexi.
Plaque de toit en polycarbonate alvéolaire.
Dim. (Lxlxh) : 1000x2000x2200 mm.
Visserie fournie.



Réf.	Désignation
97348	Abri couloir bois - élément départ
97356	Abri couloir bois - élément suivant
97355	Abri couloir métal zingué - élément départ
97357	Abri couloir métal zingué - élément suivant

Livraison sous 10 jours

Passage voûte

Pour relier les bâtiments, les entrepôts et les différents sites industriels entre eux.



Permet d'abriter le personnel lors des déplacements.

- **Structure** : Poteaux en acier 80x80 mm, montés sur platines, équipés dans leurs parties supérieures d'un support en U pour recevoir la toiture.
- **Toiture** : Cadre composé de 2 traverses en tube aluminium à fixer dans les supports en U des poteaux et de 2 gouttières en aluminium. Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm traitée anti-UV.

Vitrage en polycarbonate de 10 mm d'épaisseur monté sur une structure acier (en option).

Finition laquée, RAL au choix (voir ci-dessous).



Réf.	Désignation	Dim. (Lxhxp) (mm)
97304	Elément départ	2500x2635x2090
97305	Elément suivant	2500x2635x2090
97303	Bardage de côté (2 éléments) pour élément départ	1150x1750
97314	Bardage de côté (2 éléments) pour élément suivant	1150x1750

Livraison nous consulter

Choix des RAL standards

RAL 5010	RAL 3020	RAL 9010	RAL 8017
RAL 6005	RAL 9005	RAL 3004	